

◎ 樹木修剪施工要小心 ◎

近年來校園發生數起員工、承攬人修剪樹木墜落、被撞、感電、物體飛落等災害，請加強督促重視作業安全、落實自主管理及人員安全教育訓練，強化相關防災作為，確保工作人員安全，避免職業災害發生。

➤樹木修剪施工安全注意事項參考如下：

- 1、作業前應先仔細調查工作環境的狀況，評估可能危害並採取相關安全措施。
- 2、樹枝修剪現場應設置監視人員全程參與作業，確保作業人員依安全作業流程進行作業，並負責淨空修剪作業下方及注意周圍其他人員之安全；且應於天候不佳時停工。
- 3、作業高度在 2 公尺以上處所時，不可使用梯子(含合梯及移動梯)作業，應置備高空工作車或架設施工架、工作台，並準備安全帽、安全帶等防護具，使勞工確實使用。
- 4、優先使用高空工作車作業，如屬臨時性、小規模、短時間、作業性質特殊者，需使用移動式起重機吊掛搭乘設備乘載勞工作業時(20 公尺以上或使用道路或鄰接道路作業者)，依規定應於事前委託執業之機械技師或結構技師對搭乘設備簽認合格，並要求搭乘人員確實配戴安全帶，確認安全裝置正常。
- 5、禁止使勞工直接踩踏於輕質屋頂或採光罩上進行修剪作業，若無法設置適當之工作平台，應於輕質屋頂或採光罩上設置適當強度且寬度在 30 公分以上踏板或裝設安全護網，並使勞工確實使用背負式安全帶、捲揚式防墜器及安全帽等防護具，避免勞工踏穿而墜落。
- 6、於架空路線或其他電氣設備附近從事樹枝修剪作業時，應於電氣設備四周設置絕緣護圍；此外，應準備絕緣材質的修剪作業工具及個人防護具，以防止人員直接或間接碰觸帶電體而感電。
- 7、使用道路作業、鄰接道路作業應設置交通號誌、標示或柵欄，並置交通引導人員，人員佩戴具反光帶安全帽、反光背心等相關個人防護具。



調查環境



監視作業(物體飛落預防)



墜落防護



感電防護



作業平台



踏穿預防